



For Earth, For Life
Kubota

W/SZ

LOS CORTACÉSPEDES DE GRADO COMERCIAL Para caminar y pararse

No importa el trabajo, lo pequeño o grande, hay un cortacésped para caminar o pararse que ofrece a los profesionales la durabilidad, la conveniencia, y el rendimiento que necesitan.



LOS CORTACÉSPEDES COMERCIALES PARA CAMINAR

Serie **W**

La durabilidad compacta de Kubota

Los cortacéspedes comerciales nuevos de 21" (53.3 cm) combinan cortar, echar mantillo, y embolsar con gran durabilidad. Las ruedas reparables, con cojinetes y llantas reemplazables, y una plataforma de aluminio fundido cumplen los requisitos de paisajistas profesionales.

Estos cortacéspedes son diseñados para su máxima compactibilidad, durabilidad, y conveniencia. Incluyen las siguientes características:

- › Una plataforma de aluminio fundido resistente al óxido y durabilidad máxima.
- › 2 en 1: bolsa convertible para embolsar y echar mantilla, con la capacidad de 2,5 busheles y una conversión muy fácil.
- › Disfruta de la conveniencia de una opción de Frena pala ("Blade Brake") en el WGC6, o Empieza zona ("Zone Start") estándar en el WG6.
- › Las ruedas de aluminio fundido con cojinetes dobles ofrecen durabilidad y un rodar suave.
- › Protectores reemplazables de los bordes de acero protegen la plataforma con facilidad y accesibilidad.
- › Corta el césped con confianza con una garantía de 2 años.



WG6 & WGC6 / 21" (53.3 cm) Plataforma



Serie W

WG6 / 21" (53.3 cm) PLATAFORMA

WGC6 / 21" (53.3 cm) PLATAFORMA

Motor	Kawasaki FJ180	
Caballo de Fuerza [bruto] *	5.5 HP	
Velocidad [km/h (MPH)]	6.6 (4.1)	
Transmisión	Caja de cambios de 3 velocidades	
Tipo de Plataforma	Aspiradora fuerte, descarga atrás	
Plataforma	Aluminio fundido reforzado	
Altura de Cortar [mm (in)]	19-101.6 (.75-4)	
Motor de Arranque	Manual	
Control de Mano	Empieza zona ("Zone Start")	Frena pala embrague ("Blade Brake Clutch")
Correa de Transmisión	Correa directa	Frena pala embrague ("Blade Brake Clutch")
Llantas Delanteras / Traseras	9 x 2.25	
Construcción de Ruedas	Aluminio fundido con cojinetes dobles	
Peso [kg (lb)]	125	130
Largo [mm (in)]	1625.6 (64)	
Altura [mm (in)]	965-1092 (38-43)	
Garantía	2 años – horas ilimitadas	

*Estos motores de Kawasaki han sido probados de acuerdo con SAEJ1995, verificado por TÜV Rheinland Group, y certificado por SAE International. La potencia bruta de estos motores fueron determinados según las medidas SAEJ1995, que fueron atestiguadas por testigos aprobados por SAE de TÜV Rheinland Group. Las clasificaciones del par de fuerzas no fueron certificados por SAE. La potencia y la producción del par de fuerzas variarán, dependiendo de factores numerosos, entre otros, la velocidad del motor en aplicación, las condiciones del ambiente, mantenimiento, y otras variables.

LOS CORTACÉSPEDES COMERCIALES PARA CAMINAR

Serie **W**

Precisión y potencia Kubota

Los cortacéspedes comerciales para caminar son lo suficientemente duros para cualquier tipo de césped. Tanto como si se quiere la versatilidad compacta de un motor manual o más velocidad y potencia (horsepower) con un motor Hydro, cada cortacésped de Kubota le ofrece una posibilidad.

Estas maquinas están afinadas para optimizar la potencia y el ancho de corte para que la velocidad y la potencia aumenten con cada tamaño de plataforma. Los cortacéspedes comerciales para caminar están hechos para conseguir mejores resultados con estas características innovadoras:

- › Nunca más parará de trabajar por una rueda pinchada con las llantas delanteras semi-neumáticas a prueba de pinchazos en todos los modelos.
- › Los cojinetes molidos con precisión e ideados para tareas pesadas que no requiere mantenimiento está diseñados para que se puede seguir cortando con alto rendimiento y eficacia.
- › Un embrague electrónico y un control de fuerzas ajustable por el operador aseguran que estos cortacéspedes son faciles de manejar en cualquier tipo de césped.
- › El sistema de control de palanca dual Hydro (solo los 48" (121.9 cm) y 52" (132 cm)) disminuye el cansancio y es fácil de manejar.
- › Afronta las propiedades de ¼ a 3 acres con un tiempo de recorrido de 5 horas.
- › Relájese sabiendo que tiene una garantía de 2 años.



WG14 / 36" (91.4 cm) Plataforma | **WH15 / 48" (121.9 cm) Plataforma** | **WHF19 / 52" (132 cm) Plataforma**



Serie W	WG14 / 36" (91.4 cm) PLATAFORMA	WH15 / 48" (121.9 cm) PLATAFORMA	WHF19 / 52" (132 cm) PLATAFORMA
Motor	Kawasaki FS481V	Kawasaki FS541V	Kawasaki FX600V
Caballo de Fuerza (bruto) *	14.5 HP	15 HP	19 HP
Velocidad [km/h (MPH)]	8.2 (5.1)	9.6 (6.0)	10.8 (6.7)
Transmisión	Caja de cambios de 5 velocidades Peerless Gear	Hydro-marcha doble 10cc bombas variables de desplazamiento con enfriador de aceite y motores Parker Wheel	Hydro-marcha doble 10cc bombas variables de desplazamiento con enfriador de aceite y motores Parker Wheel
Tipo de Plataforma	Fijo fabricado	Fijo fabricado con banda de uso	Fijo fabricado con banda de uso
Plataforma	7 ga plataforma con 7 ga skirts		10 ga plataforma con 10ga de arriba y 7ga skirts
Altura de Cortar [mm (in)]	38.1-114.3 (1.5-4.5)	Ajustable 35-117.6 (1.38-4.63)	Ajustable 38.1-127 (1.5-5)
Motor de Arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Control de Mano	Empuñadura	Control de palanca dual Hydro	Control de palanca dual Hydro
Huso Cojinetes	1" vara que con cojinetes molidos con precisión y doble sellados que no requieren mantenimiento		
Correa de Transmisión	Warner Mag Stop 125 ft-lb embrague eléctrico		Warner Mag Stop 175 ft-lb embrague eléctrico
Llantas Delanteras / Traseras	9 x 3.50-4 (a prueba de pinchazos) / 13 x 5-6 4-capa	9 x 3.50-4 (a prueba de pinchazos) / 16 x 7.50-8 4-capa	11 x 4.00-5 (a prueba de pinchazos) / 18 x 7.50-8 4-capa
Freno	Tipo de banda	Frenado dinámico hidrostático	
Peso [kg (lb)]	210.4 (464)	299.4 (660)	356 (785)
Largo / Altura [mm (in)]	1981 / 1023 (78 / 40.3)	1981 / 1092 (78 / 43)	2050 / 1092 (80.7 / 43)
Garantía	2 años – horas ilimitadas		

*Estos motores de Kawasaki han sido probados de acuerdo con SAEJ1995, verificado por TÜV Rheinland Group, y certificado por SAE International. La potencia bruta de estos motores fueron determinados según las medidas SAEJ1995, que fueron atestiguadas por testigos aprobados por SAE de TÜV Rheinland Group. Las clasificaciones del par de fuerzas no fueron certificados por SAE. La potencia y la producción del par de fuerzas variarán, dependiendo de factores numerosos, entre otros, la velocidad del motor en aplicación, las condiciones del ambiente, mantenimiento, y otras variables.

LOS CORTACÉSPEDES COMERCIALES DE PARARSE

Serie **SZ**

Comodidad y productividad Kubota

Los cortacéspedes comerciales para pararse de Kubota son unos de los más veloces en la clase, así como los más cómodos y duraderos. La plataforma provee un rendimiento superior que exigen los profesionales. Se puede hacer aún más, incluso en los espacios más difíciles.

Estas maquinas son diseñadas para ofrecer una vuelta ligera y suave, mientras proveen la potencia operativa de calidad superior y manejabilidad. Los cortacéspedes de pararse la Serie SZ presentan las siguientes características:

- › Todos los modelos tienen motores de grado comercial de Kawasaki, incluso una opción EFI.
- › Una barra de referencia y amortiguadores ajustables dan al operador una experiencia personalizada.
- › Una alineación ajustable sin herramientas asegura que se maneja en una línea recta.
- › Los cortacéspedes de pararse de Kubota proveen una velocidad de transporte excepcional, con una velocidad máxima de hasta 17.7 km/h (11 MPH).
- › La torre de control aloja el depósito de combustible, protege el depósito y permite un diseño con un centro de gravedad bajo.
- › Una plataforma ancha e inclinada para el operador ofrece espacio amplio para los pies, además de la opción de doblar la plataforma para caminar detrás del cortacésped.
- › Acceso fácil a los puntos de mantenimiento reduce inactividad.
- › Relájese sabiendo que tiene una garantía de 2 años.





Serie SZ	SZ19 / 36" (91.4 cm) PLATAFORMA	SZ22 / 48" (121.9 cm) PLATAFORMA	SZ26 / 52" (132 cm) PLATAFORMA
Motor	Kawasaki FX600V	Kawasaki FX691V	Kawasaki FT30V-EFI
Caballo de Fuerza (bruto) *	19 HP	22 HP	26 HP
Capacidad de combustible [L (gal)]	19.3 (5.1)	24.6 (6.5)	
Velocidad [km/h (MPH)]	14.5 (9)	16.9 (10.5)	17.7 (11)
Transmisión	Hydro-Gear ZT3100	Hydro-Gear ZT3400	Hydro-Gear ZT3600
Tipo de Plataforma		Acero móvil fabricado con banda de uso	
Plataforma	7 ga plataforma con 7 ga skirts	10 ga plataforma con 10 ga de arriba y 7ga skirts	
Altura de Cortar [mm (in)]		38.1-114.3 (1.5-4.5)	
Motor de Arranque		Eléctrico	
Huso Cojinetes	25.4 mm (1") vara que con cojinetes molidos con precisión y doble sellados que no requieren mantenimiento		
Correa de Transmisión	Warner Mag Stop 125 ft-lb embrague eléctrico	Warner Mag Stop 200 ft-lb embrague eléctrico	
Llantas delanteras / traseras	11 x 4-5 (a prueba de pinchazos) / 20 x 8-10	13 x 5-6 (a prueba de pinchazos) / 23 x 8.5-12	13 x 5-6 (a prueba de pinchazos) / 23 x 10.5-12
Freno	Seguro de aparcar de tipo de engranaje / palanca de mano		
Peso [kg (lb)]	376.9 (831)	437.7 (965)	452.2 (997)
Largo / Altura [mm (in)]	1587 / 1143 (62.5 / 45)	1619 / 1162 (63.75 / 45.75)	
Garantía	2 años – horas ilimitadas		

*Estos motores de Kawasaki han sido probados de acuerdo con SAEJ1995, verificado por TÜV Rheinland Group, y certificado por SAE International. La potencia bruta de estos motores fueron determinados según las medidas SAEJ1995, que fueron atestiguadas por testigos aprobados por SAE de TÜV Rheinland Group. Las clasificaciones del par de fuerzas no fueron certificados por SAE. La potencia y la producción del par de fuerzas variarán, dependiendo de factores numerosos, entre otros, la velocidad del motor en aplicación, las condiciones del ambiente, mantenimiento, y otras variables.



COMPRA SUS ACCESORIOS PARA LOS CORTACÉSPEDES

Accesorio	WG6/WGC6	WG14-36	WH15-48	WHF19-52	SZ19-36	SZ22-48	SZ26-52
Juego de mantilla	N/A	WMK36	WMK48	WMK52	SMK36	SMK48	SMK52
Plato de descarga	N/A	WBP36	WBP48	WBP52	SBP36	SBP48	SBP52
Juego de peso	N/A	WWK01	N/A	N/A	SWK36	N/A	N/A
Juego de arranque en frío	N/A	N/A	WCS00		N/A		
Juego de protección del motor	SC-4175821	N/A		N/A			
Juego de ménsula de embolsar césped	N/A	N/A	N/A	WGCB02	N/A		

Kubota Tractor Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones expresadas sin noticia. Este folleto es solo para propósitos descriptivos e intentos razonables fueron usados para describir la información contenida; puede que unos artículos sean opcionales y algunos productos mostrados no estén disponibles en todos los concesionarios. Kubota niega todas las representaciones y garantías, expresadas o implícitas, o toda la responsabilidad del uso de este folleto. Para información completa de la garantía, la seguridad, y los productos, consulte su concesionario local de Kubota y el manual del operador. La potencia (HP/KW) y otras especificaciones se basan en varias normas o prácticas recomendadas. Este folleto está destinado solo para los EE.UU. y los territorios estadounidenses. Para información de los productos o servicios de Kubota fuera de estas áreas, consulta la web de Kubota Corporation. Kubota no provee ni repuestos, ni garantía, ni servicio para cualquier producto revendido o vendido en un país que no sea el país para el cual el producto se diseñó o fabricó.



KUBOTA TRACTOR CORPORATION
1000 Kubota Drive, Grapevine, TX 76051 | Tel 888-4-KUBOTA

Visita nuestro sitio web: www.kubotaUSA.com